



## Obturatorul pneumatic gonflabil de etanșare– testare a unor conducte pentru 2,5 bar

Obturatorile pneumatice gonflabile de etanșare a unor conducte pentru 2,5 bar, se pot folosi pentru închiderea unor conducte și canale în vederea executării unor lucrări legate de întreținere sau de reparare de ex. pentru inspectarea, întreținerea, repararea sau curățirea unor canale. Atunci când alegeți obturatorile pneumatice gonflabile de etanșare trebuie să aveți în vedere nivelurile de presiune prevăzute precum și contrapresiunile .



### Date tehnice PDK 30/60 FLEX 2,5 bar

Diametrul Conductei	Diametrul	Lungimea cilindrului	Lungimea totală	Necesarul de aer comprimat	Greutatea aprox.
300 - 600 mm	295 mm	735 mm	815 mm	454 - 471 litri	11-12 kg

\* PDK 2,5 bar – Contrapresiunea de probă 10 m coloană de apă  
\* Sub cerul liber, perna are voie să fie umplută cu aer numai până la maximum jumătatea valorii de presiune admise, trebuind să fie protejată totodată de acțiunea directă a razelor solare. De asemenea, temperatura maximă în imediata apropiere a pernei nu are voie să depășească 55 °C.

