



Obturatorul pneumatic gonflabil de etanșare– testare a unor conducte pentru 1,5 bar

Obturatorile pneumatice gonflabile de etanșare a unor conducte pentru 1,5 bar, se pot folosi pentru închiderea unor conducte și canale în vederea executării unor lucrări legate de întreținere sau de reparare de ex. pentru inspectarea, întreținerea, repararea sau curățirea unor canale. Atunci când alegeți obturatorile pneumatice gonflabile de etanșare trebuie să aveți în vedere nivelurile de presiune prevăzute precum și contrapresiunile .



Date tehnice PDK 50/100 FLEX 1,5 bar

Diametrul Conductei	Diametrul	Lungimea cilindrului	Lungimea totală	Necesarul de aer comprimat	Greutatea aprox.
500 - 1000 mm	450 mm	1110 mm	1155 mm	1987 litri	19,5 kg

* PDK 1,5 bar – Contrapresiunea de probă 5 m coloană de apă
* Sub cerul liber, perna are voie să fie umplută cu aer numai până la maximum jumătatea valorii de presiune admise, trebuind să fie protejată totodată de acțiunea directă a razelor solare. De asemenea, temperatura maximă în imediata apropiere a pernei nu are voie să depășească 55 °C.

